

## ВКЛАДЫВАЕМЫЙ КОНТЕЙНЕР KVR 6442 С УСИЛЕННЫМ ДНОМ ГОЛУБОЙ

12.354.65



### Описание

Новые контейнеры **INSTORE** максимально удобны на складе или при обратной транспортировке, благодаря способности вкладывания друг в друга в порожнем состоянии, при этом экономится около 70% первоначального объема. **INSTORE** – прекрасная возможность для организации эффективных операций в розничных и оптовых логистических сетях. Специальная оснастка контейнеров позволяет штабелировать их друг на друга в груженом состоянии без крышки и с крышкой, образуя устойчивый сет. Эргономичный дизайн, удобный захват для рук, качественный материал и красивый цвет – это все делает новый продукт легким и приятным в обращении. Контейнеры **INSTORE** подходят как для автоматического, так и для ручного способа работы с ними.

Вкладываемый контейнер **INSTORE** — позволяет клиенту осуществлять бережную и безопасную транспортировку самых разнообразных грузов без лишних затрат и усилий. Широкий модельный ряд нового продукта, его прекрасные потребительские свойства и соответствие качества самым строгим стандартам дают возможность использовать его в самых разнообразных сферах, в том числе, на фармацевтическом рынке, а также на рынке продуктов питания.

Стоимость контейнера с крышкой в комплекте уточняйте у менеджеров.

### Характеристики

|                         |             |                        |           |
|-------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| Внешние размеры (мм)    | 600x400x420 | Картинка для ТУРБО     | 9430      |
| Код номенклатуры IPlast | 39508       | Цвет                   | голубой   |
| Вес (кг)                | 2,94        | Объем (л)              | 76        |
| Кол-во на паллете (шт)  | 88          | Кол-во в еврофуре (шт) | 2904      |
| Стенки                  | сплошные    | Дно                    | усиленное |

|                     |    |                                        |     |
|---------------------|----|----------------------------------------|-----|
| Макс. загрузка (кг) | 50 | Макс. нагрузка при штабелировании (кг) | 150 |
|---------------------|----|----------------------------------------|-----|